

Nr. S-MbD 2015 1223
Leistungserklärung
für das Produkt
DIANA bodenebene Duschelemente

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DIANA bodenebene Duschelemente

Bausatz für:

- mit mineralischer Abdichtung
- mit Vliesabdichtung

mit folgendem optionalem Zubehör:

- Dichtband
- Außenecke
- Innenecke
- Ansatzkleber nach DIN EN 12004
- SMA-Dichtungsschlämme

geeignet für folgende Fliesenkleber:

- **PCI Flexmörtel®Schnell**
- **PCFT®Extra**
- **Sopro's Nr. 1 schnell Flexkleber**
- **Sopro Topas®DFE**
- **Weber Xerm 852**
- **ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber**

geeignet für folgende Dichtungsmasse:

- **2-K flexible, hydraulisch schnell abbindende Dichtungsschlämme**

Nr. S-MbD 2015 1223

Leistungserklärung

für das Produkt

DIANA bodenebene Duschelemente

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4 der EU Verordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments:

Produktnamen: siehe Verpackung des Produktes

Tagesdatum: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen

ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit Platten zur Abdichtung von Böden in Nassräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5 der EU Verordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments:

Sanitär-Union GmbH & Co. KG

Münsterstraße 13

55116 Mainz

Deutschland

Nr. S-MbD 2015 1223
Leistungserklärung
für das Produkt
DIANA bodenebene Duschelemente

5. Erklärte Leistung:

Eigenschaften des Abdichtungssystems:	Leistung	Leitlinie für die Europäisch Technische Zulassung
Dicke der Platten	20-120 mm	ETA 022 Teil 3
Vorgesehene Nutzungsdauer	25 Jahre	ETA 022 Teil 3
Wasserdichtheit	wasserdicht	ETA 022 Teil 3
Wasserundurchlässigkeit an Plattenfugen	bestanden	ETA 022 Teil 3
Kratzfestigkeit	nach ETAG 022-3 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Formstabilität	alle Richtungen <+/- 1 %	ETA 022 Teil 3
Verschleißfestigkeit	nach ETAG 022-3 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Reinigungsfähigkeit	nach ETAG 022-3 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Reparierbarkeit	reparierbar	ETA 022 Teil 3
Rutschfestigkeit	keine Leistung festgestellt	ETA 022 Teil 3
Verarbeitbarkeit	verarbeitbar	ETA 022 Teil 3
Rissüberbrückungsfähigkeit	0,4mm	ETA 022 Teil 3
Haftzugfestigkeit	> 0,2 MPa	ETA 022 Teil 3
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Kategorie 2 wasserdicht	ETA 022 Teil 3
Temperaturbeständigkeit	temperaturbeständig	ETA 022 Teil 3
Wasserbeständigkeit	wasserbeständig	ETA 022 Teil 3

6. Die Leistung des Produktes gemäß der Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 5. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet als Bevollmächtigte und im Namen des Herstellers von



Mainz, 29.01.2024

Thomas Handwerk

Ort, Datum